



Kenmerken en voordelen toepassing Butzbach hangaardeuren

- Exclusieve uitstraling: hangaar schuifdeuren standaard vervaardigd met translucente glasfiberpanelen waarmee een lichtdoorlatendheid tot 78% wordt gerealiseerd voor een prettig verlichte comfortabele werkomgeving
- Uitvoeringen met sandwichpanelen of andere gevelbeplating op aanvraag
- Eenvoudig in het gebruik en flexibel in de opening: van 1 meter tot een volledige opening
- Brede obstakelvrije doorgangen zonder de noodzakelijke verplaatsbare kolommen
- Geen gaten of uitsparingen in de vloer
- Snelle werking met optimale aandacht voor veiligheid
- Aandrijvingen en besturingssystemen gemonteerd op vloerniveau, daardoor gemakkelijk toegankelijk voor onderhoudswerkzaamheden
- Bij stroomuitval voor openen of sluiten gemakkelijk handbedienbaar of wegsleepbaar
- De mogelijkheid voor het aanbrengen van drempelloze hefdeuren of loopdeuren zorgt voor een goede toegankelijkheid of nooduitgang
- Volledig van glas voorziene zichtstroken op maat zijn naar keuze inpasbaar
- De in standaard uitvoering reeds uitstekende isolerende eigenschappen reduceren de kosten voor zowel verwarming als airconditioning
- Aantrekkelijke oppervlakte afwerking die ongevoelig voor beschadigingen is en vrijwel geen onderhoud vergt
- Oppervlakte van het deurblad radar-reflectie vrij
- Goede inbraakbestendigheid
- Het toegepaste drainagesysteem met afvoer houdt het water buiten
- Door toepassing van een robuust en gemakkelijk toegankelijk aandrijfsysteem volstaat slechts een minimum aan onderhoud met lage onderhoudskosten
- Vrijwel geen inbouwhoogte nodig, waardoor binnen een gebouw maximaal gebruik van de beschikbare ruimte kan worden gemaakt
- Productie geschiedt volgens de Europese en Duitse veiligheidsnormen
- Bescheiden eigen gewicht, waardoor kan worden volstaan met relatief geringe motorvermogens
- In geval van schade voorziet het ontwerp in de mogelijkheid beschadigde delen, zoals panelen, aandrijvingen, besturingen, etc. in een handomdraai uit te wisselen, waardoor de installatie snel weer in bedrijf is
- Het gewicht van de deurvleugels rust op de onder-geleiderail met fundering en belast dus niet de staalconstructie of het dak
- Bij het bedienen van de installatie staat de veiligheid van de bedieningsman voorop
- Functioneert altijd betrouwbaar en veilig, zelf onder hoge windbelasting
- Kortom een betrouwbaar schuifdeursysteem – ook bij kou met sneeuw en ijs.