

P R O D U C T D A T A B L A D

Etalageschermer / Scheidingswand

Productomschrijving scheidingswand / etalagepantser, Algemeen:

- **Toepassing;** o.a. winkels of instellingen om ruimtes te kunnen beschermen of af te scheiden
- **Beweging;** verticaal, panelen zijn in geopende toestand boven de dagmaat 'geparkeerd'
- **Uitvoering;** veiligheidsglas of slagvast polycarbonaat met staalversterkte aluminiumprofielen, naar wens op maat gemaakt
- **Afmetingen;** doorgangsbreedte minimaal 800 mm., maximaal 5.500 mm.
doorgangshoogte maximaal 4.650 mm., afhankelijk van gewicht
Grotere doorgangsbreedten mogelijk door verrijdbare ondersteuning
- **Veiligheid;** alle veiligheidsvoorzieningen dragen bij aan het veilig gebruik van de installatie en zijn gerelateerd aan alle geldende richtlijnen.

Eigenschappen deurconstructie:

- **Beglazingselementen;** - veiligheidsglas dikte 6 mm.
- lichtdoorlatend slagvast polycarbonaat dikte 5 mm.
- op aanvraag aluminium elementen in kleur dikte 3 mm of gelaagd veiligheidsglas dikte 11 en 13 mm.
- mogelijke integratie van o.a. logo, reclame of overige informatie
- **Paneelprofielen;** geanodiseerd aluminium profielen
- **Geleiderailzen;** aluminium massief met afneembare deklijsten in gewalst verzinkt stalen profiel voor de valbeveiliging. Geïntegreerde stroombaan voor onderloop beveiliging en dubbele borstelaafdichtingen
- **Consoles;** verzinkt staal met aluminium verbindingbuis, valbeugels en aandrijfketting
- **Afdichting;** - tussen de deurelementen met rubber holprofielen
- tegen bovenkalf met rubber lipprofiel
- bodemaansluiting met rubber holprofiel
- in de verticale rails d.m.v. dubbele borstelaafdichting
- tussen de verticale rails en de gevel met rubber lipprofiel
- **Bevestiging;** naar gelang maatvoering en uitvoering
- **Oppervlaktebehandeling;** standaard naturel geanodiseerd, optioneel in RAL-kleur.

Eigenschappen aandrijving:

- **Aandrijving;** elektromotor met thermische beveiliging
- **Aansluitwaarde;** 230V (bij grote afmetingen 400V), 50 Hz., 10 Amp.
- **Bediening;** drukknop op-stop-neer voorzien van sleutelschakelaar, stuurspanning 24V
- **Noodbediening;** handmatig of noodvoeding
- **Open-/sluitsnelheid;** ca 3 m/min.

Veiligheidsvoorzieningen:

- **Valbeveiliging;** geïntegreerd in verticale rails, TÜV goedgekeurd
- **Onderloopbeveiliging;** electromechanisch, zelfcontrolerend
- **Inbraakwerend;** samenstelling van staalversterkte profielen en beglazingselementen.