

# P R O D U C T D A T A B L A D

## In de wand schuivende deur KONE SD Inside Man, handbediend

### Productomschrijving, Algemeen:

- **Toepassing;** schuifdeur die in een metal-studwand schuift ten bate van ruimtebesparing en veiligheid
- **Uitvoering;** enkelvleugelige schuifdeur, handbediend
- **Doorgangsbreedte;** keuze uit netto doorgang van 900-1200-1500 mm.
- **Doorgangshoogte;** standaard 2300 mm.
- **Deurgewicht;** maximaal 157 kg. en maximale belasting per loopwagen 80 kg.

### Eigenschappen schuifinrichting:

- **Elementopbouw;** aluminium montagerail 137 mm hoog, voorzien van looprail en loopwagens. Voor een geautomatiseerde software gestuurde open- en/of sluitinrichting kunnen nadien de besturingscomponenten, motor en microcomputer worden ondergebracht
- **Ophangstelsel;** minimaal 2 stuks 3-dimensionaal instelbare loopwagens per deurvleugel
- **Loopwagens;** stalen loopwagens, lopende in aluminium profiel, voorzien van kogelgelagerde kunststof loopwielen en polyamide geleiderollen voor een spelingvrije en geruisarme deurloop.

### Eigenschappen deurblad:

- **Paneelvulling;** 38 mm multiplex met HPL-toplaag. Kleur en uitvoering nader te bepalen
- **Sluitzijde;** afgewerkt met kunststof profiel
- **Ondergeleiding;** kunststof ondergeleidingsprofiel
- **Deurgreep;** aan beide kanten voorzien van een rvs komgreep
- **Brandwerendheid; optioneel:** 30 minuten brandwerende uitvoering met labyrint afdichtingsprofielen (uitvoering staal).

### Eigenschappen inbouwframe:

- **Constructie;** verzinkt stalen frame geschikt voor integratie in metal-studwand 150 mm. (incl. 2 x 2 lagen gips à 12,5 mm.)
- **Dagkantafwerking;** aluminium systeemkozijn (rondom), type Z-2/Inside.