

P R O D U C T D A T A B L A D

Profielsysteem voor deurblad KONE 20S

Productomschrijving KONE 20S

Algemeen:

Fabriek: KONE

Type: KONE 20S

Materiaal: aluminiumlegering AIMgSi 0,5 (F22) (DIN 1725) (maatvoering DIN 1748)

Beschrijving: deurpaneel opgebouwd uit strakke, licht afgeronde, deurprofielen van 20 mm breed welke geschikt is voor een vulling van onder andere 10 of 12 mm gehard glas

Toepassing: schuifdeuren in de uitvoeringen enkel- en dubbelvleugelig, telescoop, rond/gebogen, geknikt en maritiem, geschikt voor hardglas beglazing.

Eigenschappen deurconstructie:

- **Paneelvulling;** 10 of 12 mm gehard glas
- **Dagmaathoogte;** maximaal 2300 mm. bij hardglas 10 mm.
maximaal 2500 mm. bij hardglas 12 mm.
- **Dagmaatbreedte;** maximaal 4000 mm., afhankelijk van deurgewicht
- **Verticale profielen;** profielhoogte 22 mm, profieldiepte 22 mm.
- **Horizontale profielen;** profielhoogte bovenzijde 70mm, profieldiepte 20 mm,
profielhoogte onderzijde 70 mm, profieldiepte 20 mm.
- **Hoekverbindingen;** geschroefd
- **Kierafdichting;** aan alle zijden voorzien van borstel -of rubberafdichting
- **Beglazingssysteem;** droge beglazing, zonder glaslijsten.
- **Oppervl. behandeling;** technisch naturel geanodiseerd of in een RAL kleur gemoffeld
- **Toebehoren;** systeem wordt compleet geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen, tochtafdichting en ondergeleidingen.