

P R O D U C T D A T A B L A D

Profielsysteem voor deurblad KONE Volglas

Productomschrijving KONE Volglas

Algemeen:

Fabriek: KONE

Type: KONE Volglas

Materiaal: aluminiumlegering AIMgSi 0,5 (F22) (DIN 1725) (maatvoering DIN 1748)

Beschrijving: deurpaneel waarbij deurprofiel niet nodig is of waarbij afmetingen minimaal zijn voor een “volglazen” aanzicht met een deurbladvulling 10 of 12 mm gehard glas

Toepassing: schuifdeuren in de uitvoeringen enkel- en dubbelvleugelige deuren, geschikt voor hardglas beglazing.

Eigenschappen deurconstructie

- **Glasdikten;** 10 of 12 mm gehard glas
- **Dagmaathoogte;** maximaal 2300 mm. bij hardglas 10 mm.
maximaal 2500 mm. bij hardglas 12 mm.
- **Dagmaatbreedte;** maximaal 2500 mm., afhankelijk van deurgewicht
- **Verticale profielen;** profielhoogte 20 mm, profieldiepte 20 mm.
- **Horizontale profielen;**
 - **Schuifpaneel;** profielhoogte bovenzijde (ophangprofiel) 70mm.
profiel diepte ophangprofiel 22 mm.
profiel onderzijde niet nodig
 - **Zijpaneel (vast);** profielhoogte bovenzijde 30 mm, profieldiepte 20 mm.
profielhoogte onderzijde 20 mm., profieldiepte 20 mm.
- **Hoekverbindingen;** geschroefd
- **Kierafdichting;** aan alle zijden voorzien van borstelaafdichting (haaks/recht)
- **Oppervl. behandeling;** technisch naturel geanodiseerd of in een RAL kleur gemoffeld
- **Toebehoren;** systeem wordt compleet geleverd, inclusief bevestigingsmaterialen, tochtafdichting en ondergeleidingen.